

L-Wände DLF10GS-Gamma

HIERBEI HANDELT ES SICH UM L-WÄNDE
FÜR SCHWERERE LASTEN.

DLF10GS für schwerere Lasten

Obere Wandstärke	Immer 10 cm
Standardlängen	1 m - 2 m - 4 m
Anschluss	Nut-Feder
Verarbeitung oben	Abgerundet
Verarbeitung	Glatt
Besondere Eigenschaften	Sandaussparung
Betonqualität	C 60/75



DLF10GS

FÜR SCHWERERE
LASTEN

DLF10GS: SCHWERE LASTFÄLLE



		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT	MAX. STÜCK- ANZAHL PRO PALETTE
LÄNGE 1 M	DLF10GS175x100	175	100	115	10	780	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	3
	DLF10GS200x100	200	100	115	10	840	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	3
	DLF10GS225x100	225	100	135	10	1160	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS250x100	250	100	135	10	1225	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS275x100	275	100	160	10	1540	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS300x100	300	100	160	10	1600	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS325x100	325	100	185	10	1990	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS350x100	350	100	185	10	2050	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS375x100	375	100	210	10	2620	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS400x100	400	100	210	10	2680	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS425x100	425	100	235	10	3335	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS450x100	450	100	235	10	3395	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75	0
LÄNGE 2 M	DLF10GS175x200	175	200	115	10	1560	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS200x200	200	200	115	10	1685	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS225x200	225	200	135	10	2330	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS250x200	250	200	135	10	2455	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS275x200	275	200	160	10	3090	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS300x200	300	200	160	10	3210	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS325x200	325	200	185	10	3990	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS350x200	350	200	185	10	4110	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS375x200	375	200	210	10	5255	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS400x200	400	200	210	10	5375	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS425x200	425	200	235	10	6685	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS450x200	450	200	235	10	6810	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75	0
4 M	DLF10GS175x400	175	400	115	10	3125	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GS200x400	200	400	115	10	3375	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0

Obere Wandstärke von 10 cm

DLF10GSZ:
SCHWERE LASTFÄLLE
 Einsatz bei geringerer Tragfähigkeit des Untergrundes



DLF10GSZ

L-WÄNDE FÜR SCHWERE LASTEN, MIT FERSE.

Dieser Wandtyp wird bei einer geringen Tragfähigkeit des Untergrundes verwendet.

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT
LÄNGE 1 M	DLF10GSZ150x100	150	100	115	10	638	1 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ175x100	175	100	145	10	860	1 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ200x100	200	100	145	10	925	1 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ225x100	225	100	165	10	1260	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ250x100	250	100	165	10	1320	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ275x100	275	100	165	10	1670	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ300x100	300	100	200	10	1730	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ325x100	325	100	225	10	2135	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ350x100	350	100	225	10	2195	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ375x100	375	100	250	10	2780	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ400x100	400	100	250	10	2845	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ425x100	425	100	285	10	3565	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ450x100	450	100	285	10	3630	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ500x100	500	100	325	13	5661	4 x 10 T*	Nut-Feder	C60/75
DLF10GSZ550x100	550	100	325	10	5801	4 x 10 T*	Nut-Feder	C60/75	
DLF10GSZ600x100	600	100	325	10	5924	4 x 10 T*	Nut-Feder	C60/75	

* Von Höhe 5m = KKA + RTA 10T

LÄNGE 2 M	DLF10GSZ150x200	150	200	115	10	1284	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ175x200	175	200	145	10	1725	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ200x200	200	200	145	10	1850	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ225x200	225	200	165	10	2520	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ250x200	250	200	165	10	2645	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ275x200	275	200	200	10	3345	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ300x200	300	200	200	10	3465	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ325x200	325	200	225	10	4285	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ350x200	350	200	225	10	4405	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ375x200	375	200	250	10	5580	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ400x200	400	200	250	10	5700	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ425x200	425	200	285	10	7150	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ450x200	450	200	285	10	7275	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSZ500x200	500	200	325	13	11322	4 x 10 T*	Nut-Feder	C60/75
DLF10GSZ550x200	550	200	325	10	11602	4 x 10 T*	Nut-Feder	C60/75	
DLF10GSZ600x200	600	200	325	10	11848	4 x 10 T*	Nut-Feder	C60/75	

4M	DLF10GSZ150x400	150	400	115	10	2570	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
----	-----------------	-----	-----	-----	----	------	-----------	-----------	--------

- Konstante Wandstärke von 10 cm
- Obere Wandstärke von 10 cm

ACHTUNG, DLF10GSZ500x100 und DLF10GSZ500x200 haben eine obere Dicke von **13 cm**.

DLF10GSRZ

BEI DIESEN WÄNDEN WIRD DIE RÜCKSEITE BELASTET.

Der Fuss muss bis zu 1/3 der Höhe hinterfüllt sein.

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT
LÄNGE 1 M	DLF10GSRZ150x100	150	100	115	10	640	1 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ175x100	175	100	145	10	870	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ200x100	200	100	145	10	930	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ225x100	225	100	165	10	1270	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ250x100	250	100	165	10	1330	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ275x100	275	100	200	10	1680	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ300x100	300	100	200	10	1745	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ325x100	325	100	225	10	2155	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GRZS350x100	350	100	225	10	2215	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ375x100	375	100	250	10	2805	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ400x100	400	100	250	10	2865	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ425x100	425	100	285	10	3595	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ450x100	450	100	285	10	3655	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75

LÄNGE 2 M	DLF10GSRZ150x200	150	200	115	10	1360	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ175x200	175	200	145	10	1740	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ200x200	200	200	145	10	1865	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ225x200	225	200	165	10	2540	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ250x200	250	200	165	10	2665	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ275x200	275	200	200	10	3370	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ300x200	300	200	200	10	3495	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ325x200	325	200	225	10	4320	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GRZS350x200	350	200	225	10	4445	2 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ375x200	375	200	250	10	5625	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ400x200	400	200	250	10	5750	4 x 5 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ425x200	425	200	285	10	7210	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75
	DLF10GSRZ450x200	450	200	285	10	7335	4 x 10 T	Nut-Feder	C60/75

4M	DLF10GSRZ150x400	150	400	115	10	2720	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75
----	------------------	-----	-----	-----	----	------	-----------	-----------	--------

- Konstante Wandstärke von 10 cm
- Obere Wandstärke von 10 cm

Obere Wandstärke von 10 cm